



TrueCoat Pro-X™ Fine Finish

トルーコート・プロ エックス フайнフィニッシュ
プロスプレー技術を用いたコードレス・エアレススプレーヤー

PROFESSIONAL
PAINT SPRAYERS
IN THE PALM OF
YOUR HAND!





トゥルーコート・プロ エックス

トゥルーコート・プロ エックス フайнフィニッシュ

スプレーヤー 製品群

トゥルーコート・プロ エックスおよびトゥルーコート・プロ エックス フайнフィニッシュにより、エアレススプレーの方法が新しくなります。これらのスプレーヤーは、プロスプレーテクノロジーを用いた業界初のプロ用コードレス・エアレススプレーヤーです。グラコのプロ用ピストンポンプを片手で扱えるサイズにしました。これより、どこでも必要な場所で自由に使用できます。

グラコのコードレス・スプレーヤーは、希釈せずに様々な材料をスプレーすることができます。トゥルーコート・プロ エックスは屋内および屋外で使用でき、様々な素材に素早くスプレーすることができます。またトゥルーコート・プロ エックス フайнフィニッシュは、圧力と流量を制御することができ、仕上げ用の溶剤系塗料をスプレーすることができます。あらゆる小規模な作業やタッチアップに対応します。

トゥルーコート・プロ エックス製品群の特長

- ▶ 携帯性に優れており、現場のあらゆる場所に持ち運びが可能
- ▶ 数秒以内でスプレー可能
- ▶ プロスプレー技術により以下が可能に:
 - ✓ グラコのプロ用エアレススプレーヤーに匹敵する性能
 - ✓ 希釈する必要がなく、塗料の特性を生かしたスプレーが可能
 - ✓ 一貫した均一なスプレーパターンにより、一回の塗布できれいな仕上がりを実現
 - ✓ プロ品質の仕上がり

トゥルーコート・プロ エックス

- ▶ 屋内および屋外での使用に最適
- ▶ ほとんどの材料に素早くスプレー
- ▶ 水性塗料用



トゥルーコート・プロ エックス フайнフィニッシュ

- ▶ 仕上げ用に最適
- ▶ プロコントロールにより、ステインからラッカー、エナメルまで様々な仕上げ用塗料のスプレーが可能
- ▶ ブラシレスDCモーターが完全に密閉されたデザインで、溶剤系塗料のスプレーが可能



トゥルーコート用アクセサリー

- ▶ プロパック、エクステンション、チップなど、様々なアクセサリーを用意しています。



トゥルーコート ・プロ エックス*



トゥルーコート ・プロ エックス ファインフィニッシュ



主な用途	壁、天井、ドア、羽目板、ガレージドア、フェンス、テッキ	シャッター、トリム、キャビネット、書棚、くり型、ドア、家具、階段の手すり
スプレーできる 主な塗料	水性塗料	溶剤系塗料(ラッカー、ニス、ウレタン、シーラー、ステインおよびエナメル等)
塗料および溶 剤との適合性	水で洗浄できるほとんどの材料。洗浄に溶剤を用いる塗料には適さない	可燃性塗料を含むすべての材料をスプレーできる。溶剤系塗料、および洗浄に溶剤を使用する塗料にも適合**
チップサイズ	0.011~0.017	0.008~0.012
付属のエアレ スチップ	トゥルーコート・プロエックス・回転チップ 411および515(計2個)	ファインフィニッシュ・回転チップ 210および312(計2個)
圧力制御	なし 工場出荷時に2000 psi(138 bar)に設定済み	あり 500 psi~1500 psi(32 bar~97 bar)に調節可能
使用可能なエア レスチップのサ イズ	211, 411, 213, 413, 315, 515, 517	208, 308, 210, 310, 410, 312, 412
塗料カップ	特殊サクションチューブ付き0.95L (32オンス)カップ	フレキシブルサクションチューブ付き 0.7L(24オンス)カップ
バッテリー	18Vリチウムイオンバッテリー(2個)	18Vリチウムイオン・スリムラインバッテリー(2個)

* 詳しくは「トゥルーコート・プロ エックス」のカタログをご参照ください。

** 塗料の適合性については取扱説明書をご参照ください。

トルーコート・プロ エックス

FineFinish with ProSpray Technology

新しいトルーコート・プロ エックス フайнフィニッシュは、小規模な仕上げ作業に適しています。このスプレーヤーにはプロコントロール圧力制御システムが採用されており、ステインからラッカー、エナメルまで、様々な仕上げ用塗料のスプレーに最適な圧力に設定することができます。またこのスプレーヤーは、革新的なデザインで溶剤系塗料、または洗浄に溶剤を必要とする塗料を使用することも可能です。

プロコントロールシステム

使用するチップ、塗料および用途に適したスプレーができるよう、圧力と流量を調節することができます。他に例を見ない美しい仕上がりが実現します。



圧力制御ノブ

- 最適な圧力を設定することができます。
- ▶ 小さいチップと低粘度の塗料を使用する場合は、圧力を下げる
 - ▶ 大きいチップと高粘度の塗料を使用する場合は、圧力を上げる



Hi/Loスイッチ

モーターの速度を変えて流量を変更することができます。

- ▶ I = 「Lo」設定 - モーターの速度を下げ、流量を減らす - 精密作業に最適
- ▶ II = 「Hi」設定 - モーターの速度を上げ、流量を増やす - 高い生産性を要する仕上げ作業に最適



フレキシブルサクションチューブ付き 0.7L (24オンス) カップ

- ▶ サクションチューブの角度を素早く簡単に調節、サクションチューブを交換せずに様々な方向にスプレーすることが可能
- ▶ 素早く簡単な洗浄が可能なカップライナー入り
- ▶ 塗料を保存したり、手で振って素早く洗浄するためのフタ付き
- ▶ トルーコート・プロ エックス用のカップとネジ溝が同じのため、お手持ちの32オンスまたは48オンスのカップサイズを使用して、より高い生産性を要する仕上げ作業を行うことも可能



コードレス・スプレーヤー本体保存ケース

- ▶ チップ、ラグ、フィルターおよびペイント用具も収納可能
- ▶ 現場から現場へと持ち運ぶのに便利
- ▶ 丈夫な一体型の保存ケース

